



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مدیریت ایمنی کارگاه

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت پروژه (چندبخشی) ۱۳۱۲۰۰۷

۱- بر اساس ضوابط، کارفرما مکلف است تا در چه مقطع زمانی نسبت به ارسال آمار بیماران و حادثه دیدگان خود به اداره کار محل اقدام نماید؟

۰۱. ابتدای هر سال ۰۲. انتهای هر سال ۰۳. ابتدای هر ماه ۰۴. انتهای هر ماه

۲- به ازای هر چند کارگر در یک کارگاه، می بایستی یک دستگاه روشویی یا شیر بهداشتی ساخته شود؟

۰۱. ۴۰ ۰۲. ۳۰ ۰۳. ۲۰ ۰۴. ۱۰

۳- حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین و به سبب آن برای کارگر اتفاق می افتد.

۰۱. ورود به کارگاه ۰۲. خروج از کارگاه ۰۳. انجام وظیفه ۰۴. رانندگی

۴- کارفرما باید وقوع حادثه ناشی از کار را ظرف مدت روز اداری به شعبه سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.

۰۱. دو روز ۰۲. سه روز ۰۳. یک روز ۰۴. چهار روز

۵- احداث راهرو سر پوشیده موقتی در امتداد معبر عمومی مجاور کارگاه ساختمانی در کدامیک از موارد زیر ضروری است؟

۰۱. فاصله ساختمان در دست تخریب از معبر عمومی، بیشتر از ۴۰٪ ارتفاع اولیه آن باشد.
۰۲. فاصله ساختمان در دست احداث یا تعمیر، کمتر از ۲۵٪ ارتفاع نهایی آن باشد.
۰۳. فاصله ساختمان در دست احداث یا تعمیر، بیشتر از ۲۵٪ ارتفاع نهایی آن باشد.
۰۴. فاصله ساختمان در دست تخریب از معبر عمومی، بیشتر از ۵۰٪ ارتفاع اولیه آن باشد.

۶- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۰۱. اتصال دو نردبان کوتاه به یکدیگر و استفاده به جای یک نردبان بلند مجاز می باشد.
۰۲. اتصال دو نردبان کوتاه به یکدیگر و استفاده به جای یک نردبان بلند مجاز نمی باشد.
۰۳. نردبان دو طرفه می تواند با جمع کردن دو ضلع آن بر روی هم به جای نردبان یک طرفه به کار رود.
۰۴. افزودن ارتفاع نردبان با قراردادن جعبه یا بشکه، تنها در زیر پایه نردبان مجاز است.

۷- کدام گزینه در زمره وسائل حفاظت فردی محسوب می گردند؟

۰۱. دستکش حفاظتی ۰۲. عینک و نقاب ۰۳. ماسک تنفسی ۰۴. همه موارد

۸- هر دستگاه بالابر بایستی علاوه بر راننده یا اپراتور دارای کدام شخصیت زیر نیز باشد؟

۰۱. علامت دهنده ۰۲. مالک ۰۳. نگهبان ۰۴. تعمیرکار



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مدیریت ایمنی کارگاه

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت پروژه (چندبخشی) ۱۳۱۲۰۰۷

۱۸- در محل های که مواد شیمیایی و سمی بکار می برند، بدنه دیواره کارگاه بایستی تا چه ارتفاعی از کف زمین قابل شستشو باشد؟

۰۱. یک و دو دهم متر ۰۲. یک و چهار دهم متر ۰۳. یک و شش دهم متر ۰۴. دو متر

۱۹- بر اساس آئین نامه ، کارفرما مکلف است چند دست لباس در سال، به طور رایگان(مجانی)، در اختیار هر کارگر قرار دهد؟

۰۱. ۱ ۰۲. ۲ ۰۳. ۳ ۰۴. ۴

۲۰- کارفرما مکلف است به محض اطلاع از ابتلا کارگران به امراض واگیر، نسبت به اعلام مراتب به کدام ارگان اقدام نماید؟

۰۱. اولین پست وزارت بهداشتی(سابق) ۰۲. سازمان تامین اجتماعی
۰۳. اداره کار ۰۴. اداره بیمه

۲۱- در صورت مشاهده کمترین نشانه خطر در روی اتصالاتی های کابل های فلزی، می بایستی از این نقطه در حدود چه مقداری بریده شده و مجددا اتصال های کابل را بست؟

۰۱. یک متر ۰۲. سه متر ۰۳. یک الی دو متر ۰۴. یک الی سه متر

۲۲- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۰۱. رانندگان بالابر نباید دستگاه را هنگام داشتن بار ترک نمایند.
۰۲. رانندگان بالابر باید دستگاه را هنگام داشتن بار ترک نمایند.
۰۳. هنگامی که بالابر در حال تعمیر باشد، بایستی بالای مسیر ماشین های متحرک قرار گیرد.
۰۴. هنگامی که بالابر دارای بار باشد، بایستی بالای مسیر ماشین های متحرک قرار گیرد.

۲۳- در جرثقیل ها، می بایستی تمام چرخ دنده ها و سایر قسمتهای متحرک که برای انتقال نیرو بکار می روند ، طبق مقررات مربوط دارای چه وسیله ای باشند؟

۰۱. حفاظ ۰۲. شیطانک ۰۳. قلاب ۰۴. گیره

۲۴- در محاسبه ساختمان جرثقیل های متحرک، چه میزان ضریب اطمینان برای "چرخ دنده ها و محور های بلند کننده " می بایستی در نظر گرفت؟

۰۱. ۱ ۰۲. ۲ ۰۳. ۳ ۰۴. ۸

۲۵- ضریب اطمینان کابل های فلزی نمی بایستی از چه میزانی کمتر باشند؟

۰۱. ۱۰ ۰۲. ۲۰ ۰۳. ۴ ۰۴. ۶



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مدیریت ایمنی کارگاه

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت پروژه (چندبخشی) ۱۳۱۲۰۰۷

۲۶- هنگامی که بیش از یک جرثقیل متحرک روی یک مسیر کار می کند، حداقل فاصله دو جرثقیل متحرک از چه مقداری نمی بایستی کمتر شود؟

۱. ۱ ۲. ۳ ۳. ۵ ۴. ۹

۲۷- بر اساس آئین نامه، کلیه قطعات جرثقیل که تحت کشش و فشار قرار می گیرند، می بایستی از چه جنسی ساخته شوند؟

۱. بتن ۲. کامپوزیت ۳. فایبر گلاس ۴. فولاد

۲۸- برای حفاظت از زنگ زدگی کابل های فلزی، باید مرتباً در فواصل منظم نسبت بهاقدام نمود.

۱. اجرای ضد زنگ ۲. اجرای رنگ روغنی ۳. روغن کاری ۴. استفاده از مواد قلیایی

۲۹- "وسایل بستن بار" بر اساس مفاد آئین نامه می بایستی از چه چیزی ساخته شوند؟

۱. زنجیرها ۲. پایدارسازها ۳. کابل های پلی استایرن ۴. طناب های پلاستیکی

۳۰- زاویه راس بین شاخه های وسایل بستن بار نباید بیش ازدرجه باشد.

۱. ۵۵ ۲. ۵۷ ۳. ۵۹ ۴. ۶۰

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور
(بانک سوالات دانشگاه پیام نور)
www.PNUNA.COM