



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مدیریت ایمنی کارگاه

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۷۵

سری سوال: یک ۱

۱- برای هر کارگر در کارگاه حداقل چند متر مکعب فضای لازم است؟

۱۶. ۴                  ۱۰. ۳                  ۱۴. ۲                  ۱۲. ۱

۲- در محل هایی که مواد شیمیایی و سمی به کار می روند بدن دیوار کارگاه ها باید تا چند سانتی متر قابل شستشو باشد؟

۲۰۰. ۴                  ۱۶۰. ۳                  ۱۲۰. ۲                  ۸۰. ۱

۳- عرض پلکان عمومی باید چند سانتی متر باشد؟

۱۶۰. ۴                  ۱۲۰. ۳                  ۱۰۰. ۲                  ۸۰. ۱

۴- جرثقیل ثابت یا متحرکی که با دست به کار می افتد چه نام دارد؟

۴. زنجیری                  ۳. سکودار                  ۲. الکتریکی                  ۱. بادی

۵- ضریب اطمینان برای قلاب بلند کننده ای که با دست کار کند در جرثقیل متحرک چند است؟

۴. ۴                  ۳. ۳                  ۲. ۲                  ۱. ۱

۶- مسئولیت اجرای مقررات آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی بر عهده کیست؟

۱. مهندس ناظر                  ۲. کارفرما                  ۳. شخص ذی صلاح                  ۴. پیمانکار

۷- کدام گزینه در مورد راهرو سرپوشیده موقت در امتداد معبر عمومی مجاور کارگاه ساختمانی صحیح است.

۱. باید ارتفاع راهرو حداقل ۱۵۰ سانتیمتر باشد

۲. سقف راهرو باید از الوار به ضخامت حداقل ۵ سانتیمتر ساخته شده باشد.

۳. باید عرض راهرو حداقل ۲۵۰ سانتیمتر باشد

۴. باید سقف راهرو تحمل حداقل ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع فشار را داشته باشد

۸- حداقل عرض جایگاه کار داربست ها ، اگر برای قرار دادن مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند بایستی چند سانتیمتر باشد؟

۶۰. ۴                  ۸۰. ۳                  ۱۱۰. ۲                  ۱۵۰. ۱

۹- حداقل ارتفاع بالای جایگاه کار بعنوان بالا سری در نظر گرفته می شود بایستی چند سانتیمتر باشد؟

۱۵۰. ۴                  ۲۵۰. ۳                  ۱۳۰. ۲                  ۱۸۰. ۱

۱۰- مسیر یا مسیرهای انحرافی کنده شده در عمق یا دیوار میله چاه چه نام دارد؟

۴. انباری                  ۳. کول                  ۲. پاکند                  ۱. طوفه



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مدیریت ایمنی کارگاه

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۰۷

سری سوال: ۱ یک

۱۱- حداقل مجاز ارتفاع و عرض انباری بدون مهار بندی به ترتیب چند سانتیمتر است؟

۱. ۱۵۰ و ۱۲۰ ۲. ۸۰ و ۵۰ ۳. ۲۰۰ و ۲۵۰ ۴. ۱۰۰ و ۲۷۰

۱۲- در کدام گزینه نصب و تعییه برق‌گیر الزامی نیست؟

۱. محل ذخیره و انبار مواد محترقه و منفجره  
۲. مخازن بنزین و نفت  
۳. چاه ها و قنوات  
۴. کوره های مرتفع و دودکش های بلند

۱۳- حداقل مجاز ولتاژ در دستگاه های الکتریکی متحرک دارای قسمت های فلزی بدون عایق چند ولت است؟

۱. ۲۰ ۲. ۱۰۰ ۳. ۲۵۰ ۴. ۴۰۰

۱۴- در محیط کارگاهی به ترتیب به ازای هر چند کارگر باید حداقل یک مستراح و یک روشویی وجود داشته باشد؟

۱. ۱۵ و ۱۰ ۲. ۲۰ و ۲۵ ۳. ۲۰ و ۱۵ ۴. ۱۵ و ۴

۱۵- طبق قانون به کارگرانی که در گرمای زیاد به مدت میدیدی کار می کنند باید ..... داده شود.

۱. قرص نمک طعام ۲. شیر ۳. آسپرین ۴. سبزیجات فراوان

۱۶- در مورد جرثقیل هایی که از پایین هدایت می شوند، باید راهرو آزادی که حداقل پهنای آن ..... سانتیمتر باشد در تمام طول مسیر جرثقیل تعییه نمود.

۱. ۵۰ ۲. ۲۰۰ ۳. ۱۲۰ ۴. ۹۰

۱۷- حداقل فاصله بین راهرو پل متحرک و خرپای حامل جرثقیل چند سانتیمتر باید باشد؟

۱. ۲۰ ۲. ۵۰ ۳. ۸۵ ۴. ۱۰۰

۱۸- در یک فضای کارگاهی حداقل فاصله دو جرثقیل متحرک در یک مسیر از هم چند متر باید باشد؟

۱. ۵ ۲. ۹ ۳. ۱۲ ۴. ۲۰

۱۹- حداقل فاصله مجاز پل جرثقیل از شخصی که روی مسیر یا مجاورت مسیر جرثقیل حرکت می کند، بایستی چند متر باشد؟

۱. ۱۰ ۲. ۹ ۳. ۶ ۴. ۳

۲۰- در جرثقیل های متحرک موتوری ، انتهای لوله هایی که گاز یا بخار و آب سرربیز انژکتورها از آن خارج می شود باید به چه سمتی تعییه گردد؟

۱. بالا ۲. پایین ۳. طرفین ۴. فرقی ندارد



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ قشریحی: ۰

عنوان درس: مدیریت اینمنی کارگاه

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۰۷

- ۲۱- به چه نوع جرثقیل هایی بارچین می گویند؟

- |                |                  |                 |                  |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| ۴. جرثقیل ریلی | ۳. جرثقیل سکودار | ۲. جرثقیل متحرک | ۱. بازو های حرکت |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|

- ۲۲- مال بند به کدام قسمت جرثقیل اطلاق می شود؟

- |                |           |        |                  |
|----------------|-----------|--------|------------------|
| ۴. اتاقک فرمان | ۳. شیطانک | ۲. سکو | ۱. بازو های حرکت |
|----------------|-----------|--------|------------------|

- ۲۳- ضریب اطمینان قسمت های چدنی بدن و استوانه کابل در جرثقیل های ساختمانی چه مقدار باید باشد؟

- |       |      |      |      |
|-------|------|------|------|
| ۱۲. ۴ | ۸. ۳ | ۵. ۲ | ۴. ۱ |
|-------|------|------|------|

- ۲۴- چرخ چاه به چه نوع جرثقیلی گفته می شود؟

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ۲. جرثقیل ساختمانی     | ۱. جرثقیل تناز بالا |
| ۴. جرثقیل های نیروگاهی | ۳. جرثقیل های صنعتی |

- ۲۵- استفاده از چه موادی برای جنس جرثقیل های بادی مجاز است؟

- |              |                |
|--------------|----------------|
| ۲. فقط فولاد | ۱. فولاد و چدن |
|--------------|----------------|

- |  |             |
|--|-------------|
| ۴. قسمت بدنی از فولاد و بازو از هر فلزی مجاز است | ۳. فقط چدنی |
|--|-------------|

- ۲۶- از زنجیرهای بستن و بلند کردن بار که قطر آنها از ۱۲/۵ میلیمتر کمتر باشد، حداکثر چند ماه بدون پخت مجدد می توان استفاده نمود؟

- |       |      |      |      |
|-------|------|------|------|
| ۱۲. ۴ | ۹. ۳ | ۶. ۲ | ۳. ۱ |
|-------|------|------|------|

- ۲۷- کابلهای نوفلکس در صورتی که در طول ..... از مقاومت آن ..... کم شده باشد باید تعویض گردد.

- |                     |                     |                      |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ۱. یک متر - ۲۰ درصد | ۲. یک متر - ۱۰ درصد | ۳. نیم متر - ۱۲ درصد | ۴. نیم متر - ۲۵ درصد |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

- ۲۸- حداقل مقاومت طنابهای لیفی که برای بالا و پایین بردن و کشیدن بار استفاده می شود چند کیلوگرم در سانتیمتر مربع باید باشد؟

- |         |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|
| ۱۰۰۰. ۴ | ۸۰۰. ۳ | ۵۰۰. ۲ | ۱۰۰. ۱ |
|---------|--------|--------|--------|

- ۲۹- برای محافظت از قسمت هایی از کابل یا طناب داربست که احتمال بریدگی یا سائیدگی دارند از چه وسیله ای استفاده می شود؟

- |           |        |         |        |
|-----------|--------|---------|--------|
| ۴. بالشتک | ۳. بست | ۲. طناب | ۱. میخ |
|-----------|--------|---------|--------|

- ۳۰- حداقل عرض الوارهایی که بعنوان جزئی از جایگاه داربست بکار می روند چند سانتیمتر باید باشد؟

- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| ۵۰. ۴ | ۴۵. ۳ | ۲۵. ۲ | ۱۰. ۱ |
|-------|-------|-------|-------|